



## TAPÓN REUTILIZABLE

## HHBB-DETEC

### PRESENTACIÓN



Sin cordón	200 pzas por caja
Con cordón de vinil en bolsita	100 pzas por caja
Con cordón de Nylon multicolor en bolsita	100 pzas por caja
Estuche plástico tipo casco	50 pzas por caja

### DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido
- Con una longitud de 30mm y anchura máxima de 14mm
- Atenuación de 26 dB
- Tiene un anillo metálico para ser detectado por sensores en caso de que se desprenda
- Material Hipoalergénico
- Vástago Cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón
- No requiere ser manipulado previa inserción

### APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, albercas, etc.
- Principalmente utilizado en industrias alimenticias

**MATERIAL**  
TPR GRADO 31

**COLOR**  
AZUL

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM. (dB)	27.9	29	30.7	30	33.9	40.4	40.6	42.2	43.2
DESV. ESTÁNDAR (dB)	4.4	5.1	4.6	3.7	3.7	3.9	4.5	4.3	5.1

**ORIGEN** HECHO EN MÉXICO

**NORMAS**

ANSI S3-19 -1974